



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO E TRATAMENTO

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO

RELATÓRIO MENSAL DOS SISTEMAS DA CIDADE DE PIRACICABA - QUALIDADE DA ÁGUA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

PARÂMETROS  ANLISADOS	LIMITES  PORTARIA  518	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO  MAIO/2007				
		PIRACICABA/CORUMBATAÍ	TANQUINHO	VILA NOVA	TUPI	ANHUMAS
pH	6,0 a 9,5	8,5	10,0	6,2	8,3	7,4
COR	0 a 15	<5	<5	8	<5	5
TURBIDEZ	0 a 5	0,87	0,19	1,25	0,22	0,31
FLÚOR	0,6 a 0,8	0,68	0,69	0,65	0,70	0,69
COLORADO RESIDUAL LIVRE	0,2 a 2,0	1,2	1,3	2,0	1,7	3,3
FERRO	0,00 a 0,30	0,06	0,01	0,20	0,00	0,02
MANGANÊS	0,00 a 0,10	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
COLIFORMES TOTAIS	A	A	A	A	A	A
COLIFORMES FECAIS	Acima de 40 amostras mensais analisadas <b>Ausência</b> em 95%	A	A	A	A	A

OBSERVAÇÕES:

I - Para coliformes fecais (termotolerantes), temos "A" de ausência em 100 mL em todas as amostras analisadas mensalmente. Já para coliformes totais o valor máximo permitido (VMP) é de 5% das amostras, para sistemas que analisam mais de 40 amostras mensalmente.

II - A PORTARIA 518 DE MARÇO DE 2004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, "recomenda" que no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. Também "recomenda" o teor máximo de cloro residual livre, que em qualquer ponto do sistema de abastecimento, seja de 2,0 mg/L.

III - O perímetro urbano da Cidade de Piracicaba é abastecido pelo rio Corumbataí (Sistema PIRACICABA/CORUMBATAÍ), com tratamento tipo convencional.

IV - O distrito de ANHUMAS é abastecido pelo Ribeirão Anhumas, com tratamento tipo filtração direta.

V - Os distritos de TUPI, VILA NOVA e TANQUINHO são abastecidos através de poços.